

Coffres-forts Série 400 Dinami Légère

Classe I · Norme EN 1143-1



HISTORIQUE

Bénéficiant de plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité physique, **FERRIMAX** se présente comme un des leaders dans la fabrication de produits de sécurité.

Sa flexibilité de fabrication alliée à son savoir-faire font de **FERRIMAX** un acteur principal dans les lieux à haut risque et très exigeants. Du plus simple au plus sophistiqué, **FERRIMAX** développe et fabrique tous ses coffres-forts en fonction de la norme **EN 1143-1**.

En constante progression et soucieux d'une qualité exemplaire, son département Recherche et Développement est toujours à l'étude de dernières solutions techniques dans le but d'offrir des produits de haute qualité répondant aux normes internationales et homologués par les laboratoires les plus prestigieux, comme le **CNPP, APPLUS, AENOR** et **VDS**.

Cette avance technologique est transmise à échelle mondiale par l'animation d'un réseau de distribution via le dynamisme de son équipe exportation, consolidant jour après jour la présence de **FERRIMAX** sur le marché international.

L'alliance de la mécanique à l'électronique par l'incorporation de la télécommunication ainsi

que la biométrie confirment l'avant garde de **FERRIMAX** et l'impose comme une référence mondiale associée à une sécurité optimale.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

L'Association Espagnole de Normalisation (**AENOR**) certifie que le Système de Gestion de la qualité adopté par **FERRIMAX** pour tous ses services et départements ainsi que la mainte-

nance des coffres-forts et produits de sécurité physique comme les blindages spéciaux sont conformes aux exigences de la norme **EN ISO 9001**.

L'ensemble du cycle de production de **FERRIMAX**, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.



Coffres-forts Série 400 Dinami Légère

Classe I · Norme EN 1143-1

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

CORPS

La Série Dinami emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), pour atteindre la classe requise de sécurité de la norme EN 1143-1 ; allégeant le poids d'approximativement 40%.

L'épaisseur totale des murs est de 40 mm.

PORTE

L'épaisseur totale est de 120 mm, inclus le système de fermeture. L'épaisseur du blindage est de 80 mm. La porte est montée moyennant un ensemble de double charnière pivotante sur deux axes avec des coussinets auto

lubrifiés, permettant une ouverture de 180 degrés.

Sur le côté des charnières un profil longitudinal d'assemblage anti-extraction empêche son ouverture en cas d'attaque latérale ou des charnières, le reste de la porte restant bloquée par des pènes mobiles (Côté supérieur, latéral et inférieur).

MECANISMES DE FERMETURE

Ils sont distribués sur tout le périmètre de la porte et agissent individuellement sur des puissants pènes de Ø 30 mm. Le nombre de pènes varie en fonction du niveau de sécurité et du modèle du coffre-fort.

Protection anti-perçage des zones sensibles des mécanismes, pènes, délateurs ainsi que des serrures. De



plus, la serrure possède une protection additionnelle basée sur une vitre trempée de sécurité.

BLOPAGE

En cas d'une attaque violente, différents systèmes automatiques de blocage condamnent tous les éléments de fermeture.

OPTIONS

SYSTEMES DE FERMETURE

- combinaison mécanique ou électronique
- serrure avec retard et blocage
- serrure électronique de télégestion

- double intervention
- connexion alarme

EQUIPEMENT INTERNE


- compartiment intérieur
- tablettes fixes
- tablettes extractibles
- compartiments renforcés, niveau B
- kit pour armes
- kit maculation des billets
- kit anti-feu
- kit anti-gaz
- autres options sur demande.

FINITIONS

Toutes les surfaces internes et externes de nos coffres-forts sont protégées par une peinture polyuréthane. Les coffres-forts peuvent être revêtus de bois ou cuir.

COULEUR

RAL 7040 (gris).



Gamme Coffres-forts Série Dinami Légère



Dinami-450

Dinami-425

Dinami-418

Dinami-416

Dinami-412

Dinami-410

Dinami-402

DIMENSIONS (en millimètres)

Modèle	Dimensions extérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Dimensions intérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Côtes d'encombrement **				Poids (Kg)	Volume (lt)	Tablettes
			C	D	F	L*			
CF-402	440 x 550 x 395	360 x 470 x 235	1028	478	913	450	156	40	1
CF-410	580 x 550 x 500	500 x 470 x 340	1028	478	1018	555	220	80	1
CF-412	830 x 550 x 500	750 x 470 x 340	1028	478	1018	555	300	120	2
CF-416	830 x 610 x 610	750 x 530 x 450	1148	538	1188	665	355	179	2
CF-418	1180 x 610 x 610	1100 x 530 x 450	1148	538	1188	665	470	262	3
CF-425	1180 x 730 x 610	1100 x 650 x 450	1388	658	1308	605	530	322	3
CF-450	1700 x 730 x 610	1620 x 650 x 450	1388	658	1308	665	730	474	4

Distribué par:



www.ferrimax.com
ferrimax@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 · Pol. Ind. Can Baliarda
08105 St. Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696 · Fax: +34 933 996 159
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B · Pol. Ind. Villaverde
28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896 · Fax: +34 917 953 945
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX COUNTRY

11, rue de la Régale
77181 Courtry
Tel: +33 160 083 819 · Fax: +33 164 263 558
courtry@ferrimax.com

FERRIMAX GAILLARD

37, rue René Cassin · PAE La Châtelaine
74240 Gaillard
Tel: +33 450 398 928 · Fax: +33 450 398 618
france@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

5, rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes
Tel: +33 680 453 860 · Fax: +33 164 263 558
paris@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tel: +41 855 36 81 · Fax: +41 855 18 71
schweiz@ferrimax.com