

## TIROIR DE SECURITE CONTRE LES AGRESSIONS

Robuste, construit en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, il peut être fixé à un meuble par sa partie supérieure ou inférieure grâce à une contre-plaque en acier. Des vis sont prévues pour maintenir t'ensemble.

### Fonctionnement

Introduire les billets dans le tiroir supérieur. En fermant, les billets tombent dans le tiroir inférieur sans possibilité de les reprendre. La fermeture du tiroir inférieur est assurée par deux pènes en acier d'un diamètre de 22 mm, ils sont actionnés par une poignée mobile de tirage. Le verrouillage de cette poignée se fait par une serrure à combinaison électronique avec temporisation d'ouverture programmable de 1' à 99'.

Dimensions::	Hauteur	Largeur	Profondeur
Meuble:	150	450	450 + 20 boîtier
Tiroir supérieur:	18	168	87
Tiroir récepteur:	102	358	285
Contre plaque de fixation	3 (Epaisseur).	290	290

Fixation au meuble: Quatre vis M-6 mm (prendre en sandwich tiroir/meuble/contre-plaque)

Tiroir supérieur: Fonctionnement sur 2 glissières à billes.

Tiroir récepteur: Fonctionnement sur 2 glissières télescopiques.

Système de fermeture: Deux pènes en acier actionnés par poignée mobile de tirage, bloquée par une serrure à combinaison électronique avec ouverture retardée programmable de 1 à 99'

Alimentation : 1 Pile Alcaline 9V (6LR61) à introduire dans le boîtier

Signalisation: Retard et erreur.

Poids: 30 Kg.

Distribué par nos concessionnaires et agents agréés FERRIMAX

**FERRIMAX**  
 USINE BARCELONE - ESPAGNE  
 Tel +34 93 460 16 96  
**FERRIMAX FRANCE**  
 37, Rue René Cassin - PAE La Chatelaine  
 74240 Gaillard  
 Tel +33 450 39 89 28 - Fax +33 450 39 86 18  
 france@ferrimax.fr - www.ferrimax.fr

RESEAU FERRIMAX  
 Vente - Installation - S.A.V.



Document non contractuel. Les informations ne sont pas exhaustives et son susceptibles d'être modifiées.

# Tiroir contre les Agressions



**FERRIMAX**  
 SECURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



AENOR  
**R**  
 Empresa Registrada  
 (R. 1417 / 2000)  
**ISO 9001**

**COFFRES FORTS – PORTES FORTES – CHAMBRES FORTES**  
**SEGURITE PHYSIQUE EN GENERAL**

# TIROIR DE SECURITE



LE MECANISME DE FERMETURE EST CONSTITUE DE DEUX PENES ACTIONNES PAR UNE POIGNEE MOBILE. LE VERROUILLAGE DE L'ENSEMBLE EST ASSURE PAR UNE SERRURE A COMBINAISON ELECTRONIQUE AVEC OUVERTURE TEMPORISEE REGLABLE DE 1' A 99'.

# “CONTRE LES AGRESSIONS”



- \* DANS LE TIROIR SUPERIEUR ON INTRODUIIT LES BILLETTS.
- \* LE TIROIR INFERIEUR EST TEMPORISE ET GARDE LES VALEURS. SON OUVERTURE N'EST POSSIBLE QU'A LA FIN DE LA TEMPORISATION.
- \* LE TIROIR DOIT SE FIXER A LA PARTIE SUPERIEURE OU INFERIEURE D'UN MEUBLE EN UTILISANT LA CONTREPLAQUE.



## POUR PROTEGER VOS VALEURS CONTRE LES AGRESSIONS