

Armoires Fortes Séries AF et AFR

Norme DIN 4102- 30 minutes

Protégez vos Documents et Valeurs
contre le Vol et le feu.



HISTORIQUE

Bénéficiant de plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité physique, Ferrimax se présente comme l'un des leaders dans la fabrication de produits de sécurité.

Sa flexibilité de fabrication, allée à son savoir-faire, font de Ferrimax un acteur principal dans les lieux à haut risque et très exigeants.

En constante progression et soucieux d'une qualité exemplaire, son département de Recherche et Développement est toujours à l'étude de dernières solutions techniques dans le but d'offrir des produits de haute qualité répondant aux normes internationales et homologués par les plus prestigieux laboratoires, comme le CNPP, Applus, Aenor et VdS.

L'alliance de la mécanique à l'électronique par l'incorporation de la télécommunication ainsi que la biométrie confirme l'avant garde de Ferrimax et l'impose comme une référence mondiale associée à une sécurité optimale.

QUALITE

Tous les processus de fabrication du plan industriel de Ferrimax s'adaptent aux standards de qualité de la Norme ISO 9001.

ENVIRONNEMENT

L'ensemble du cycle de production, du choix de la matière première à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.



Armoires Fortes Séries AF et AFR

Norme DIN 4102- 30 minutes

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

CORPS

Construit en acier de 3 mm d'épaisseur.

Série AFR: remplissage intérieur avec laine de roche B.S.70 Euroclasse A1, joint intumescent périmétrique avec capacité expansive 1/10.

PORTE

Épaisseur totale: 70 mm.

Ouverture des portes à 180°.

Profil anti-dégondage du côté des charnières.

MÉCANISMES DE FERMETURE

6 pènes de Ø 20 mm (4 horizontaux + 2 verticaux), actionnés par une petite poignée centrale.

Serrure à clé de double panneton de haute sécurité.

OPTIONS

Combinaison mécanique ou électronique.

Habillage spécial en bois, verni en ton clair ou foncé.

Habillage spécial en cuir.

Workstation: poste de travail sûr.

FINITIONS

Toutes les superficies intérieures et extérieures de nos armoires fortes sont protégées par une couche primaire d'accrochage avant peinture.

COULEUR

Gris Clair (RAL 7038).

DIMENSIONS (en millimètres)

Modèle	Dimensions extérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Dimensions intérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Poids (kg)	Volume (lt)	Tablettes
AF-1	1950 x 1000 x 510	1865 x 975 x 420	240	764	4
AF-2	1950 x 700 x 510	1865 x 675 x 420	185	529	4
AF-3	1000 x 1000 x 510	915 x 975 x 420	145	375	2
AF-4	1000 x 700 x 510	915 x 675 x 420	110	259	2
AF-5	600 x 440 x 650	525 x 434 x 565	60	129	-
Workstation	1950 x 1000 x 510	1865 x 975 x 420	240	764	-
AFD-1	1950 x 1000 x 510	1865 x 975 x 420	260	764	4
AFR-1	1950 x 1000 x 510	1825 x 895 x 380	300	621	4
AFR-2	1950 x 700 x 510	1825 x 614 x 385	230	419	4
AFR-3	1000 x 1000 x 510	875 x 895 x 380	225	352	2
AFR-4	1000 x 700 x 510	875 x 595 x 380	125	198	2
AFRD-1	1950 x 1000 x 510	1825 x 895 x 380	324	621	4



Distribué par:



www.ferrimax.com
ferrimax@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 · Pol. Ind. Can Baliarda
08105 St. Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696 · Fax: +34 933 996 159
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B · Pol. Ind. Villaverde
28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896 · Fax: +34 917 953 945
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX COUNTRY

11, rue de la Régale
77181 Courtry
Tel: +33 160 083 819 · Fax: +33 164 263 558
courtry@ferrimax.com

FERRIMAX GAILLARD

37, rue René Cassin · PAE La Châteline
74240 Gaillard
Tél: +33 450 398 928 · Fax: +33 450 398 618
france@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

5, rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes
Tél: +33 680 453 860 · Fax: +33 164 263 558
paris@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tel: +41 855 36 81 · Fax: +41 855 18 71
schweiz@ferrimax.com